


MANGUERA DE PVC ASPIRANTE Y EXPELENTE PARA HIDROCARBUROS

Línea Hidrocarburos

Elevada Flexibilidad

No se colapsa

Apta para la intemperie



Aplicaciones:

Paso de residuos cloacales, derivados de petróleo, nafta, gas-oil, fuel-oil, aceites minerales y barros contaminados con combustibles. Su gran flexibilidad y resistencia lo hace particularmente indicado para el transvaso de camiones, tanques y depósitos.

Características técnicas:

Elaborado con PVC 100% virgen.

Espiral interior de PVC rígido de alto impacto.

Superficie interna lisa, que evita la acumulación de sedimentos e incrustaciones que disminuyan el caudal.

Libre de Cadmio y Plomo.

Resistente a los agente atmosféricos.

Temperatura de trabajo: -10° C a +60°C.

Ø Interior		Ø Exterior	Vacío	Presión de Rotura	Presión de trabajo	Radio Mín Curvatura	Longitud
Pulg.	mm.	mm.	m de H2O	Bar	Bar	mm.	Metros
3/4"	19	25,1	10	15	5	80	30
1"	25	32,2	10	15	5	100	30
1 1/4"	32	39,2	10	15	5	130	30
1 1/2"	38	45,4	10	15	5	155	30
1 3/4"	45	52,9	10	15	5	180	30
2"	50	58,5	9	15	5	200	30
2 1/4"	57	66,0	9	15	5	230	30
2 1/2"	63	72,5	9	15	5	260	30
3"	76	85,4	9	12	4	310	30
3 1/2"	89	98,7	9	12	4	360	30
4"	102	113,1	9	12	4	410	20
5"	125	138,2	8	9	3	510	20
6"	153	163,7	8	9	3	610	20



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54) 11 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar