

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE Y EXPELENTE PARA USO GENERAL

Línea Uso General

Elevada Flexibilidad

No se colapsa

Apta para la intemperie



Aplicaciones:

Utilizada en la industria, el agro, la construcción, camiones cisterna, productos químicos y usos generales.

Aspiración e impulsión de líquidos, barros, uso en tanques atmosféricos, fertilizantes, insecticidas, entre otros usos.

Características técnicas:

Elaborado con PVC 100% virgen.

Espiral interior de PVC rígido de alto impacto.

Superficie interna lisa, que evita la acumulación de sedimentos e incrustaciones que disminuyan el caudal.

Libre de Cadmio y Plomo.

Resistente a los agente atmosféricos.

Temperatura de trabajo: -10° C a +60°C.

Ø Interior		Ø Exterior	Vacío	Presión de Rotura	Presión de trabajo	Radio Mín Curvatura	Longitud
Pulg.	mm.	mm.	m de H2O	Bar	Bar	mm.	Metros
3/4"	19	25,1	7,0	15	5	110	30
1"	25	32,2	7,0	15	5	150	30
1 1/4"	32	39,2	7,0	15	5	190	30
1 1/2"	38	45,4	7,0	15	5	230	30
1 3/4"	45	52,9	7,0	15	5	270	30
2"	50	58,5	7,0	15	5	300	30
2 1/4"	57	66,0	7,0	15	5	340	30
2 1/2"	63	72,5	7,0	15	5	380	30
3"	76	85,4	6,5	12	4	460	30
3 1/2"	89	98,7	6,5	12	4	530	30
4"	102	113,1	6,5	12	4	610	20
5"	125	138,2	5,0	9	3	760	20
6"	153	163,7	5,0	9	3	900	20



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54) 11 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar