

# MANGUERA DESOBSTRUCTORA

## Limpieza Cloacal

**Excelente desempeño**

**Resistente a condiciones extremas**

**Diseñada para camiones Vector**



## Aplicaciones:

Manguera utilizada para la circulación de agua a elevada presión para desobstruir cañerías. Empleada en equipos y camiones desobstructores.

## Características técnicas:

Tubo interior liso termoplástico.  
Doble refuerzo de fibras de alta tenacidad de poliéster.  
Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión y a los micro-organismos.  
Rango de temperaturas: -40°C a +65°C  
Coeficiente de seguridad de 1:2,5  
Provista con terminales de acero.



DIAMETRO INTERIOR PULGADAS	DIAMETRO INTERIOR MM	DIAMETRO EXTERIOR MM	PRESION MAX. DE TRABAJO		MIN. PRESION DE ESTALLIDO		MIN. RADIO CURVATURA MM	PESO (Gr/Mt)	ROLLO
3/4	19	30	2500 PSI	173 BAR	6250 PSI	440 BAR	130	430	120 MTS
3/4	19	30	2500 PSI	173 BAR	6250 PSI	440 BAR	130	430	150 MTS
1"	25	37	2500 PSI	173 BAR	6250 PSI	440 BAR	150	590	120 MTS
1"	25	37	2500 PSI	173 BAR	6250 PSI	440 BAR	150	590	150 MTS



**Inter West S.R.L.**

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: 11 4641-3629

E-mail: [ventas@interwest.com.ar](mailto:ventas@interwest.com.ar)